

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Φ mm

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΞΕΛΤ/SEC ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

	0,5%	1%	1,5%	2%	3%	5%	10%
40	0,17	0,24	0,29	0,34	0,41	0,54	0,76
50	0,35	0,50	0,61	0,71	0,87	1,12	1,58
63	0,71	1,01	1,24	1,43	1,75	2,26	3,14
75	1,19	1,61	2,07	2,39	2,93	3,78	5,34
80	1,43	2,03	2,49	2,87	3,52	4,54	6,41
100	2,76	3,90	4,78	5,51	6,75	8,72	12,33
125	5,18	7,33	8,98	10,37	12,69	16,39	23,18
140	6,89	9,75	11,94	13,79	16,89	21,80	30,83
160	9,72	13,75	16,84	19,44	23,81	30,74	43,48
200	16,92	24,00	29,39	33,94	41,57	53,66	75,89
250	30,05	42,50	52,05	60,10	73,61	95,03	134,40
315	54,44	77,00	94,30	108,89	133,36	172,18	243,49