

# Πλακίδια – Κεραμικά – Μπάνια

Εφαρμογές	Σφράγιση	Κόλληση
Σφράγιση αρμών κίνησης στα μπάνια (π.χ. σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες) με κεραμικά πλακίδια και κεραμικές πλάκες	S100, S105, S110, S115, S121 <sup>Νέα</sup>	
Σφράγιση αρμών κίνησης στα μπάνια (π.χ. σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες) με πλακίδια, πλάκες από μάρμαρο και φυσικές πέτρες	S70, S117	
Υδατοστεγείς επικαλύψεις πίσω από τα κεραμικά πλακίδια στα μπάνια και σε δωμάτια με υγρασία	OFS, ΟΤΟ	
Σφράγιση αρμών σε εφαρμογές διαχείρισης πόσιμου νερού (π.χ. σε τυροκομεία, δεξαμενές πόσιμου νερού, κρεοπωλεία)	S27 <sup>Νέα</sup>	
Σφράγιση αρμών σε πλάκες terracotta	S100, S110, S121	
Σφράγιση σε πισίνες και σε αρμούς που βρίσκονται μόνιμα μέσα στο νερό	S18 για μάρμαρο και φυσικές πέτρες: S70	
Σφράγιση αρμών σε μόνιμα υγρές περιοχές, πχ. σε δημόσιες τουαλέτες	S18	
Κόλληση καθρεφτών	<sup>Νέα</sup>	S16
Σφράγιση ακμών καθρεφτών	S120, S121 για μάρμαρο και φυσικές πέτρες: S70	
Κόλληση δομικών στοιχείων και μονωτικών υλικών (π.χ. από Styrodur)		P85, P330, P340
Επανατοποθέτηση πλακιδίων στη θέση τους κατά τις επισκευές		M500, M501, M540, P85, <sup>Νέα</sup>
Σφράγιση αρμών διαστολής σε τοίχους και οροφές	A205	

## Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- X-ANTI OTTO Anti-Mildew Spray (υλικό ψεκασμού), για την εξαφάνιση μούχλας και βρύων σε εσωτερικούς χώρους
- X-GL OTTO Smoothing Agent (λειαντικό), για τη λείανση και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των σφραγιστικών υλικών
- Y-VBG OTTO Fugenboy – εργαλείο για τη λείανση και τη διαμόρφωση της επιφάνειας των σφραγιστικών υλικών
- Y-VBG OTTO Fugenfux – σπάτουλες από ειδικό πλαστικό για την επαγγελματική διαμόρφωση των αρμών
- X-PR 1218 OTTO Primer (αστάρι), για την επίτευξη άριστης πρόσφυσης της σιλικόνης S18 σε μόνιμα υγρές συνθήκες
- OTG OTTO Tiefengrund, για τη σκλήρυνση επιφανειών
- SIEN OTTOSEAL EX, για την αφαίρεση παλιάς σιλικόνης
- X-GRT Γενικός Πίνακας για τα αστάρια της OTTO

Γρήγορη αναζήτηση:  
Απλά ψάξτε για τον κωδικό του προϊόντος (ταξινόμηση αλφαβητική)