

# Ειδικές εφαρμογές

Εφαρμογή	Σφράγιση	Κόλληση
Σφραγιστικά υψηλών θερμοκρασιών (π.χ. σε μπόιλερ, καμινάδες κλπ.)	<b>S17, S25</b>	
Σφραγίσεις σε πισίνες και, γενικά, σε επιφάνειες κάτω από το νερό	<b>S18</b> <small>Για μάρμαρα / φυσικές πέτρες: <b>S70</b></small>	
Σφραγίσεις σε περιοχές επεξεργασίας τροφίμων και πόσιμου νερού (π.χ. σε τυροκομεία, κρεοπωλεία, δεξαμενές πόσιμου νερού κλπ.)	<b>S27</b>	
Κολλήσεις και σφραγίσεις σε ενυδρεία	<b>S28</b>	<b>S28</b>
Υπερδιάφανη σιλικόνη σφραγιστικό	<b>S50</b> <small>Νέα Νέα</small>	<b>S50</b>
Σφραγίσεις σε καθαρούς και αποστειρωμένους χώρους (π.χ. χειρουργεία, εργαστήρια μικροηλεκτρονικών κλπ.)	<b>S68, S69</b>	
Σφραγίσεις σε εργασίες πυροπροστασίας, σύμφωνα με το DIN 4102-B1	<b>S94</b>	
Ηχομονωτική τοποθέτηση θυρών και παραθύρων		<b>OP940</b>
Σύνδεση συμπιεσμένων δομικών στοιχείων (σάντουιτς)		<b>P410</b>

## Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- **X-PR1218** OTTO Primer, για τη βελτίωση της πρόσφυσης της S18 σε μόνιμα υγρές συνθήκες
- **X-GRT** Γενικός Πίνακας των ασταριών της OTTO

Γρήγορη αναζήτηση:  
Απλά ψάξτε για τον  
κωδικό του προϊόντος  
(ταξινόμηση  
αλφαβητική)