



Ξηρή δόμηση – Ηχομονωτικές εφαρμογές

Εφαρμογή	Σφράγιση	Κόλληση
Σφραγίσεις σε εργασίες πυροπροστασίας σύμφωνα με το DIN 4102-B1	S94, Z-OFB	
Σφράγιση και επισκευή ρωγμών στους τοίχους	A205, A215	
Σφράγιση συνδετικών αρμών	A205, A210, BA/A710, BA/P720, BA/S730, BAB	
Υδατοστεγείς επικαλύψεις πίσω από τα κεραμικά πλακίδια σε χώρους μπάνιων	OFS, ΟΤΟ	
Κόλληση τσιμεντοειδών στοιχείων		P410
Κόλληση μοριοσανίδων και γυψοσανίδων σε διάφορα υποστρώματα		A265, P85, P330, P340
Γέμισμα με αφρό διάκενων, κενών τοιχοποιίας κλπ		OP910, OP920, OP930
Κόλληση φραγμάτων υγρασίας και ατμών		P270/D25I  P270/E40I 
Κόλληση προφίλ οροφής (γύψινων) και διακοσμητικών πλακών		A265

Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- X-GL OTTO Smoothing Agent (λειαντικό), για τη λείανση της επιφάνειας του σφραγιστικού υλικού
- OPCLEAN OTTOPUR Cleaner, για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης OTTOPUR
- X-GRT Γενικός Πίνακας των ασαριών OTTO και των P300 / 305 σφραγιστικών πολυουρεθάνης (PU)

Γρήγορη αναζήτηση:
Απλά ψάξτε για τον
κωδικό του προϊόντος
(ταξινόμηση
αλφαβητική)